

Nassraumleuchte 1.5m IP65 Neptun V1 38W 5550lm Ra>80 4000K

Art. Nr.: **LX-0D4BNL2GA9P**
Artikel: **Nassraumleuchte 1.5m IP65 Neptun
V1 38W 5550lm Ra>80 4000K**
Preis: **206.00** CHF















durchverdrahtet, Anschluss rückseitig, inkl. Montagezubehör
mit Durchgangsverdrahtung Lebensdauer LED - 60000 h (L70/B50), SDCM=3 Dichte
Deckenleuchten mit Hochleistungs-LED-Module gewährleisten einen zusätzlichen Schutz
gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Strahlwasser aus allen Richtungen. Ideal für den
Einbau in feuchten in staubigen Räumen. Die Leuchte kennzeichnet sich durch seine
kompakte Größe und sehr einfache und schnelle Montage im Vergleich zu ähnlichen
Produkten. Die Farbtemperatur der eingesetzten LED-Module ist 4000 K.
Farbwiedergabeindex Ra>80. Anwendung: Beleuchtung von Hallen, Lagerflächen,
Unterführungen, Parkplätze, etc. Masse BxHxL = 100x68x1508mm

Additional Images / Zusatz Bilder





TYPE	PI[W]		Φ [lm]	
NEPTUN LED V1	18 W	LED	2600	
NEPTUN LED V1	36 W	LED	4000	
NEPTUN LED V1	32 W	LED	4400	
NEPTUN LED V1	36 W	LED	5200	
NEPTUN LED V1	55 W	LED	7200	
NEPTUN LED V1	68 W	LED	8000	
NEPTUN LED V1	62 W	LED	8800	
NEPTUN LED V1	70 W	LED	10000	
NEPTUN LED V1	38 W	LED	5500	
NEPTUN LED V1	77 W	LED	11000	

Available colour of the light / Erhältliche Lichtfarbe: 830/840

SDCM=3

Φ [lm]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
2600	1200	100	820	1208	68
4000	1200	100	820	1208	68
4400	1200	100	820	1208	68
5200	1200	100	820	1208	68
7200	1200	100	820	1208	68
8000	1200	100	820	1208	68
8800	1200	100	820	1208	68
10000	1200	100	820	1208	68
5500	1500	100	1120	1508	68
11000	1500	100	1120	1508	68