

OBICO 80 IP65 820 lm 2CCT 930/940 DIM WHT

Art. Nr.: **SLI-0005366**

Artikel: **OBICO 80 IP65 820 lm 2CCT 930/940**

DIM WHT

Preis: **48.00** CHF



Lebensdauer L80 B20 / 52000h

ntegrierter LED-Einbaustrahler. 2-achsig verstellbar (horizontale Drehung 360°, vertikale Neigung 30°). Farbe der Blende RAL9016 weiß. Zwei Lichttemperaturen wählbar: 3.000 K und 4.000 K. Lichtleistung 820 lm (4.000 K). 8,2 W. dimmbar. 38° Abstrahlwinkel. Gehäuse aus Aluminium und Stahl. Geringe Einbautiefe von 40 mm. Schutzart IP65. IK07. Loop-in-/Loop-out-Klemmen für schnelle Verkabelung. 80 mm Ausschnitt. Klare Linse. Luftdicht zur Begrenzung von Luftverlusten beim Einsatz in Wohngebäuden innerhalb der thermischen Hülle des Gebäudes. Direkt abdeckbar mit Isoliermaterial nach EN60598-1. Nominale Produkthöhe (mm) 40 Nominaler Produktdurchmesser (mm) 96 Ausschnittmaße (B x L in mm oder Durchmesser in mm) 80

Additional Images / Zusatz Bilder

